

注入口付両端固定アンカーピン

# ドッグバイトアンカー

アンカー上部(鏝)端部(三環特種リング)にて、両端固定のメカニクアンカーと呼ばれています。その特色は引抜、剪断に非常に強い高強度性と、タイル止め作業時にタイル破損を発生させないという柔軟性を兼ね備えた点にあります。

## 三環リングによりさらに強度を向上させた高性能アンカー

DB6.0-100R



サイズ/φ6.0mm×L100mm

DB6.0-75R



サイズ/φ6.0mm×L75mm

DB6.0-55R




サイズ/φ6.0mm×L55mm

DB6.0-45R



サイズ/φ6.0mm×L45mm

DB4.5-55R



サイズ/φ4.5mm×L55mm

DB4.5-45R



サイズ/φ4.5mm×L45mm

### ●材質

ステンレスパイプ:SUS304

### ●引抜強度

DB6.0-50R:平均5.52kN(穿孔径6.5mm)

DB4.5-50R:平均2.42kN(穿孔径5.0mm)

### ◎専用打込棒



各種アンカーには専用打込棒が必要となります。

※施工現場に合わせた特注サイズ、小ロットからの注文も受け承ります。



小口タイル、石張りでも  
十分な引抜強度

φ4.5mmの小口径でも  
パイプ加工だから  
強度も抜群!

## 国交省・注入口付アンカーピンの品質・性能基準適合

### ■販売店

### イー・プランナー株式会社

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町4-46-11-422

TEL:03-5956-6011 FAX:03-5956-6012

E-mail:mus@e-planner.jp

ホームページアドレス <https://www.e-planner.jp>