

■特 徴

- ①ドッグバイトアンカーは「注入口付両端固定アンカーピン」で、つば部と先端開脚部の2点でコンクリート躯体と仕上げ層をしっかりと両端から固定します。
- ②注入施工の前に、アンカーピンで浮き部を固定するので、注入による浮きや剥離を防止します。
- ③ドッグバイトアンカーは、注入口から固定後すぐに注入材の作業ができるため、作業の短縮化が図れます。
- ④アンカーピンは、ステンレス製(SUS304)なので、錆発生心配がなく、剪断耐久力も優れています。

■仕 様

DB6.0-100R ◆サイズ φ6.0mm×L100mm	
DB6.0-75R ◆サイズ φ6.0mm×L75mm	
DB6.0-55R ◆サイズ φ6.0mm×L55mm	
DB6.0-45R ◆サイズ φ6.0mm×L45mm	
DB4.5-55R ◆サイズ φ4.5mm×L55mm	
DB4.5-45R ◆サイズ φ4.5mm×L45mm	

打 込 棒	
--------------	--

■ドッグバイトアンカーの技術データ

項 目	基 準	
材 質	ステンレス(SUS304)	
外 径	4.5mm	6.0mm
引 抜 強 度	2.42kN	5.52kN
頭 抜 け 強 度	3.49kN	8.21kN
せ ん 断 強 度	5.36kN	6.94kN